REGUpac® RCS 1 High-End-Schablonierpapier selbstklebend

Beschreibung	*Material*	- hochwertiges elastisches Schablonen-Spezialpapier, selbstklebend ausgerüstet, auf sich selbst gewickelt.
	Einsatzbereich	- handgeschnittene Lackiermasken für lösemittel- und wasserhaltige Lacke zur Verarbeitung auf glatten Flächen wie z.B.: - lackierten Untergründen, Planen, Dibond- und Kunststoffplatten, Glas, Holz, Multiplexplatten und vielen anderen glatten Untergründen. - vollflächiges Abkleben zum Schutz gegen Farbnebel. - Übertragungshilfe für geschnittene Schriften oder Schablonen.
	Anwendung	- Schriftenmaler - Auto- und Planenlackierer - Werbetechniker, Lichtreklamehersteller, Messebauer,
	Eigenschaften	- sehr gute Kantenschärfe; - einfaches Entgittern kleiner und großer Schriften, - beschriftbar mit Bleistift, Filzstift und Kugelschreiber, - sichere Verklebung auf den o.g. Untergründen, - kein Wellen der Schnittkanten bei wasser- und lösemittelhaltigen Farben, - kein Farbunterlauf bei längerer Trockenzeit, - zweiter Farbauftrag poblemlos möglich, - rückstandsfreie Entfernbarkeit nach der Lackierung.
Verarbeitung	*Vorbehandlung*	Untergründe müssen trocken und frei von Staub, Fett, Silikon und anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft oder den Farbverlauf negativ beeinflussen könnten.
	Verklebung	die Verklebungs- und Verarbeitungstemperatur sollte 15°C nicht unterschreiten.
	Schneiden	der optimale Messerdruck ist erreicht, wenn feine Details gut zu entgittern sind, ohne den Untergrund beim Schneiden zu beschädigen.
	Entgittern	nicht benötigte Teile werden mit einer Pinzette, Nadel, Messer oder anderem geeigneten Werkzeug entfernt.
	Lackieren	Streichen, Stupfen, Rollen, Spritzen, auch in mehreren Arbeitsgängen. Für ein gutes Lackierergebnis wird eine sorgfältige Arbeitsweise, die korrekte Einstellung des Verdünnungsgrades der Farbe, sowie die Verwendung des für die Anwendung geeigneten Verdünners vorausgesetzt. Die Einhaltung der Anwendungsempfehlungen der Farbhersteller ist daher zwingend erforderlich
	Entfernen	Das Entfernen der Schablone sollte erst nach ausreichender Trocknung des Farbfilms erfolgen.

Hinweis Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck, da wir auf die Gegebenheiten vor Ort und mögliche Einflüsse, die bei der Verarbeitung oder Anwendung auftreten, keinen Einfluß haben. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

Technische Daten	*Trägermaterial*	beschichtetes Spezialpappier
	Klebstoff	Natur-Kautschukklebstoff
	Klebkraft	~ 1,5 N / 25mm (A.F.E.R.A)
	Dicke mit Klebstoff	~ 100 µm
	Temperatur-beständigkeit	bis 70°C
	Abmessung	Rollenware auf 76mm Hülse 150 mm x 50 m. 200 mm x 50 m. 300 mm x 50 m. 300 mm x 25 m. 400 mm x 50 m. 500 mm x 50 m. 600 mm x 50 m. 600 mm x 25 m.
Lagerung	RCS sollte dunkel, kühl und trocken gelagert werden.	
Entsorgung	Materialreste können als Gewerbemüll thermisch entsorgt werden. Hierbei müssen jedoch die jeweils gültigen kommunalen Bestimmungen der Entsorgungsbetriebe verbindlich beachtet werden.	

IHR FACHHÄNDLER
J.J. Gerstendörfer GmbH & Co. KG | Postfach 1443 | D 91104 Schwabach | Fon +49 (0) 9122 . 92 68 0 | Fax +49 (0) 9122 . 92 68 20 | info@blattgold.de | www.blattgold.de

Hinweis Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck, da wir auf die Gegebenheiten vor Ort und mögliche Einflüsse, die bei der Verarbeitung oder Anwendung auftreten, keinen Einfluß haben. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.