

Die in der vorliegenden "Technischen Information" genannten typischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen lediglich der Information unseres Kunden, befreien diesen jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte auf ihre Eignung für den vorhergesehenen Einsatz.

vornergesenenen Einsatz.

Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschrittes oder betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Wir stehen auf Wunsch für weitergehende Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Lösung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur Verfügung. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer Verwendung für den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prüfen.

Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in der vorliegenden "Technischen Information" ist ebenso ausgeschlossen, wie für unsere sonstige

anwendungstechnische Beratung.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der J.J. Gerstendörfer GmbH & Co. KG

Technisches Merkblatt

Gerstendörfer Kaltkreidegrund-Pulver

Der "Gerstendörfer Kaltkreidegrund" ist eine einfache, unkomplizierte und schnelle Lösung Rohleisten, Rohrahmen, Holzplatten etc. zu grundieren.


Den gewohnten "Gerstendörfer Kaltkreidegrund" haben wir zu Ihrem Vorteil auf Pulverform umgestellt. Vorteil ist die bessere Dosierung nach Ihren Ansprüchen und die Haltbarkeit des Pulvers, gegenüber dem alten System.

"Gerstendörfer Kaltkreidegrund" ist ein gebrauchsfertiger weißer Kreidegrund, der keine Leimung erfordert.

Lieferprogramm

Gebinde 250 Gramm Artikel-Nummer 10550 Gebinde 500 Gramm Artikel-Nummer 10551


Vorschlag Mischungsverhältnis



1 Gewichtsteil Destilliertes Wasser



1,5 - 2 Gewichtsteile Kaltkreidegrund-Pulver



Mischungsverhältnis 1:2 | 1 Gewichtsteil destilliertes Wasser zu 1,5 - 2 Gewichtsteile Kaltkreidegrund-Pulver

Beispiel: 10 Gramm destilliertes Wasser zu 15 - 20 Gramm Kaltkreidegrund-Pulver

Poliergrund-Pulver in destilliertes Wasser geben und gut vermischen. Nicht zu stark umrühren, da sonst eine Bildung von Luftkabilare (Luftbläschen) möglich ist.

Die angerührte Masse ca. 15 - 20 Minuten ruhen bzw. ziehen lassen und danach nochmals leicht durchrühren. Es sollte eine cremige Masse ergeben.

Je nach Bedarf kann man bei den Gewichtsteilen variieren; bei Zugabe von mehr Pulver wird die Masse etwas dicker. Jedoch muss immer auf die gute Streichfähigkeit geachtet werden.

Anwendung

Für eine ausreichende Kreidegrundierung sind ca. 5 – 6 Aufträge notwendig (Schichtanzahl variabel je nach Untergrund und Art der Anwendung) die mit einem weichen Haarpinsel erfolgen. Hierfür eignen sich unsere Polimentpinsel.

Die ersten beiden Aufträge sollten im Stupfverfahren aufgetragen werden. Somit wird eine gewisse Schichtdicke erreicht, die dann mit einem Schleifpapier Körnung 220 oder 240 glatt geschliffen wird. Folgende Aufträge im normalen Streichverfahren.

Endschliff mit Schleifpapier in Körnung ca. 320.

Jede aufgetragene Schicht sollte gut durchgetrocknet sein.

Wichtige Hinweise

Die in der vorliegenden "Technischen Information" genannten typischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen lediglich der Information unseres Kunden, befreien diesen jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte auf ihre Eignung für den vorhergesehenen Einsatz.

Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschrittes oder betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Wir stehen auf Wunsch für weitergehende Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Lösung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur Verfügung. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Ängaben und Empfehlungen vor ihrer Verwendung für den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in der vorliegenden "Technischen Information" ist ebenso ausgeschlossen, wie für unsere sonstige anwendungstechnische Beratung.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der J.J. Gerstendörfer GmbH & Co. KG

J.J. Gerstendörfer GmbH & Co. KG | Postfach 1443 | D 91104 Schwabach | Fon +49(0)9122.92 68 0 | Fax +49(0)9122.92 68 20 | info@blattgold.de | www.blattgold.de